

Unidad de control de presión inicial para analizadores de gas Modelo GA05

Hoja técnica WIKA SP 62.14

MV Pressure-Regulator

Aplicaciones

Aumento de la presión inicial para analizadores de gas

Características

- Portátil gracias al funcionamiento con batería
- Utilizable en todos los analizadores WIKA para gas SF₆
- Operación en circuito cerrado de gas SF₆
- Manejo fácil



Unidad de control de presión inicial, modelo GA05

Descripción

La unidad de control de presión inicial modelo GA05 fue desarrollada para realizar un análisis de gas SF₆ también en sistemas con bajas sobrepresiones.

Las bajas presiones son frecuentes en los sistemas de media tensión. En el modelo GA05, el gas es comprimido y suministrado al analizador con una presión mayor.

La GA05 se conecta entre el depósito de gas SF₆ y el analizador de gases. Una vez activado, el aparato genera en la salida una mayor presión de salida, a fin de que los equipos de análisis de gases puedan trabajar con los tiempos de medición habituales en su rango de presión de entrada.

La unidad de control de presión inicial es económica y muy fácil de usar. Es adecuada para todos los analizadores de gases de WIKA con control automático de caudal. Gracias al funcionamiento con batería, el regulador de presión modelo GA05 es la solución ideal para el uso portátil.



Configuración de medición con la unidad de control de presión inicial modelo GA05 y analizador GA40

Datos técnicos

Presión máxima de entrada

0,8 bar

Presión de salida

0,7 ... 2,5 bar

Conexiones

Acoplamientos rápidos de cierre automático

Alimentación de corriente

Batería con una duración de aprox. 3 horas

Cargador: AC 90 ... 264 V, 47/63 Hz

Rangos de temperatura admisibles

Servicio: 0 ... 50 °C

Almacenamiento: -10 ... +50 °C

Dimensiones

An x Al x Pr: 310 x 190 x 180 mm

Peso

aprox. 7 kg

Volumen de suministro

Unidad de control de presión inicial modelo GA05

Tubo de medición, 1 m

Cargador de batería

Accesorios

| Denominación | N° de pedido |
|--|--------------|
| Flexible con protección de metal, 4 m, PTFE | 14013779 |
| Hembra 1/8" | |
| Acoplamientos de cierre automático | |

Indicaciones relativas al pedido

Modelo / Accesorios

© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

